



Телефон/факс: (35-32) 44-23-62

Адрес: г. Оренбург, ул. Беляевская, д. 42.

Электронная почта: mail@kranexpert.ru

Адрес: г. Оренбург, ул. Беляевская, д. 42.

Региональный директор: 8 922 895 82 68

Директор по продажам техники: 8 987 786 71 72

Автокраны	г/п	Дл. стрелы	Базовое шасси (колесная формула шасси)	Цена тыс. руб.	Примечание
<b>АВТОМОБИЛЬНЫЕ КРАНЫ</b>					

**ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 16,0 тонн "КЛИНЦЫ"**

КС-35719-1-02	<u>"Клинцы"</u>	16 т	18 м	КамАЗ-43253 (4 х 2)	3 750	ЕВРО-4
КС-35719-3-02	<u>"Клинцы"</u>	16 т	18 м	Урал-5557 (6 х 6)	4 450	ЕВРО-4
КС-35719-5-02	<u>"Клинцы"</u>	16 т	18 м	МАЗ-5337 (4 х 2)	3 700	ЕВРО-4
КС-35719-7-02	<u>"Клинцы"</u>	16 т	18 м	КамАЗ-43118 (6 х 6)	4 500	ЕВРО-4
КС-35719-8А	<u>"Клинцы"</u>	16 т	18 м	КамАЗ-53605 (4 х 2)	3 850	ЕВРО-4
Дополнительная комплектация прямым решетчатым гуськом длиной 7,5 м					110	кроме КС-35719-1-02

**СУПЕРРРНОВИНКИ из КЛИНЦОВ!!!**

**ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 16,0 тонн "КЛИНЦЫ" со стрелой 23,0 метра**

КС-45719-7К	<u>"Клинцы"</u>	16 т	23,0 м	КамАЗ-43118 (6 х 6)	5 100	ЕВРО-4
-------------	-----------------	------	--------	---------------------	-------	--------

**ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 25,0 тонн "КЛИНЦЫ" стрела 21,0 - 22,0 метра**

КС-55713-1К-1	<u>"Клинцы"</u>	25 т	21 м	КамАЗ-65115 (6 х 4)	4 950	ЕВРО-4
КС-55713-3К-1	<u>"Клинцы"</u>	25 т	21 м	Урал-5557 (6 х 6)	5 350	ЕВРО-4
КС-55713-5К-1	<u>"Клинцы"</u>	25 т	21 м	КамАЗ-43118 (6 х 6)	5 450	ЕВРО-4
КС-55713-5К-1	<u>"Клинцы"</u>	25 т	21 м	КамАЗ-43118RF (6 х 6)	5 800	шасси "РиАТ", двиг."CUMMINS"
КС-55713-6К-1	<u>"Клинцы"</u>	25 т	21 м	МАЗ-6312 (6 х 4)	4 900	ЕВРО-4
Дополнительная комплектация гуськом 7,5 м с изменяемым углом наклона 0° и 30°					120	0 или 30 град. от оси стрелы
КС-55713-1	<u>"Галичанин"</u>	25 т	21,7 м	КамАЗ-65115 (6 х 4)	4 950	ЕВРО-4
КС-55713-3	<u>"Галичанин"</u>	25 т	21,7 м	Урал-4320 (6 х 6)	5 350	ЕВРО-4
КС-55713-4	<u>"Галичанин"</u>	25 т	21,7 м	КамАЗ-65111 (6 х 6)	5 400	ЕВРО-4
КС-55713-5	<u>"Галичанин"</u>	25 т	21,7 м	КамАЗ-43118 (6 х 6)	5 450	ЕВРО-4
КС-55713-5	<u>"Галичанин"</u>	25 т	21,7 м	КамАЗ-43118RF (6 х 6)	5 800	шасси "РиАТ", двиг."CUMMINS"
Дополнительная комплектация прямым решетчатым гуськом длиной 9,0 м					130	кроме КС-55713-3

**ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 25,0 тонн "КЛИНЦЫ" стрела 24,0 метра**

КС-55713-1К-2	<u>"Клинцы"</u>	25 т	24 м	КамАЗ-65115 (6 х 4)	5 100	ЕВРО-4
КС-55713-3К-2	<u>"Клинцы"</u>	25 т	24 м	Урал-5557 (6 х 6)	5 500	ЕВРО-4
КС-55713-5К-2	<u>"Клинцы"</u>	25 т	24 м	КамАЗ-43118 (6 х 6)	5 600	ЕВРО-4
КС-55713-6К-2	<u>"Клинцы"</u>	25 т	24 м	МАЗ-6312 (6 х 4)	5 050	ЕВРО-4
Дополнительная комплектация гуськом 7,5 м с изменяемым углом наклона 0° и 30°					120	

**ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 25,0 тонн "КЛИНЦЫ" стрела 28,0 метра**

КС-55713-1К-3 "Клинцы"	25 т	28,0 м	КамАЗ-65115 (6 х 4)	5 450	ЕВРО-4
КС-55713-1К-3 с гуськом	25 т	28,0 м + 9,0 м	КамАЗ-65115 (6 х 4)	5 600	ЕВРО-4
КС-55713-3К-3 "Клинцы"	25 т	28,0 м	Урал-5557И (6 х 6)	5 700	ЕВРО-4
КС-55713-5К-3 "Клинцы"	25 т	28,0 м	КамАЗ-43118 (6 х 6)	5 750	ЕВРО-4
КС-55713-5К-3 "Клинцы"	25 т	28,0 м	КамАЗ-43118RF (6 х 6)	6 100	шасси "РиАТ", двиг."CUMMINS"
Дополнительная комплектация моделей КС-55713-3К-3 и КС-55713-5К-3 гуськом 9,0 м				150	перевозится отдельно от крана
КС-55713-6К-3 "Клинцы"	25 т	28,0 м	МАЗ-6312 (6 х 4)	5 400	ЕВРО-4
КС-55713-6К-3 с гуськом	25 т	28,0 м + 9,0 м	МАЗ-6312 (6 х 4)	5 550	ЕВРО-4

**СУПЕРРРРНОВИНКИ из КЛИНЦОВ!!!**

**ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 25,0 тонн "КЛИНЦЫ" со стрелой 31,0 метр "ОВОИД"**

КС-55713-1К-4 "Клинцы"	25 т	31,0 м	КамАЗ-65115 (6 х 4)	5 700	ЕВРО-4 базовая комппл.
КС-55713-6К-4 "Клинцы"	25 т	31,0 м	МАЗ-6312 (6 х 4)	5 650	ЕВРО-4 базовая комппл.
В базовую комплектацию : четырехсекционная телескопическая стрела овоидного сечения длиной 9,7 - 31,0 м.;					
кранов КС-55713-1К-4 : два съемных, возимых в базе или отдельно, противовеса массой 1,0 и 1,7 тонны;					
и КС-55713-6К-4 входит: : кабина машиниста увеличенного объема с повышенной обзорностью и комфортностью;					
<b>Дополнительно для кранов КС-55713-1К-4 и КС-55713-6К-4 могут быть приобретены опции:</b>					
Гусек длиной 9,0 м. из высокопрочной стали с улучшенными характеристиками (может устанавливаться на оголовке под углами 0°, 20° и 40° к оси стрелы)				200	перевозится в составе крана
Дополнительный отдельно возимый противовес массой 4,5 тонны				200	перевозится отдельно от крана
КС-55713-3К-4 "Клинцы"	25 т	31,0 м	Урал-5557И (6 х 6)	5 950	ЕВРО-4 базовая комппл.
КС-55713-5К-4 "Клинцы"	25 т	31,0 м	КамАЗ-43118 (6 х 6)	6 000	ЕВРО-4 базовая комппл.
КС-55713-5К-4 "Клинцы"	25 т	31,0 м	КамАЗ-43118RF (6 х 6)	6 350	шасси "РиАТ", двиг."CUMMINS"

Все модели оснащаются кабиной машиниста увеличенного объема с повышенной обзорностью и комфортностью

**Дополнительно для кранов КС-55713-3К-4 и КС-55713-5К-4 могут быть приобретены опции:**

Гусек длиной 9,0 м. из высокопрочной стали с улучшенными характеристиками (может устанавливаться на оголовке под углами 0°, 20° и 40° к оси стрелы)				200	перевозится отдельно от крана
Первый дополнительный отдельно возимый противовес массой 1,5 тонны				75	перевозится отдельно от крана
Второй дополнительный отдельно возимый противовес массой 3,0 тонны				150	только для КС-55713-3К-4
Второй дополнительный отдельно возимый противовес массой 4,5 тонны				200	только для КС-55713-5К-4

**ПОДЪЕМНИК - КРАН СТРЕЛОВОЙ "КЛИНЦЫ" (два наиболее востребованных механизма в одном)**

ПКС-55713-1К-3 "Клинцы"	25 т	28,0 м	КамАЗ-65115 (6 х 4)	6 150	ЕВРО-4
Дополнительная комплектация ПКС-55713-1К-3 возимым гуськом длиной 9,0 м				150	
ПКС-55713-3К-3 "Клинцы"	25 т	28,0 м	Урал-5557И (6 х 6)	6 300	ЕВРО-4
ПКС-55713-5К-3 "Клинцы"	25 т	28,0 м	КамАЗ-43118 (6 х 6)	6 400	ЕВРО-4
ПКС-55713-6К-3 "Клинцы"	25 т	28,0 м	МАЗ-6312 (6 х 4)	6 100	ЕВРО-4
Дополнительная комплектация ПКС-55713-6К-3 возимым гуськом длиной 9,0 м				150	

**ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 25,0 тонн "ГАЛИЧАНИН" стрела 28,0 метра**

КС-55713-1В "Галичанин"	25 т	28,0 м	КамАЗ-65115 (6 х 4)	5 450	ЕВРО-4
КС-55713-1В с гуськом	25 т	28,0 м + 9,0 м	КамАЗ-65115 (6 х 4)	5 600	ЕВРО-4
КС-55713-3В "Галичанин"	25 т	28,0 м	Урал-5557И (6 х 6)	5 700	ЕВРО-4
Дополнительная комплектация КС-55713-3В отдельно возимым гуськом 9,0 м				150	перевозится отдельно от крана

КС-55713-4В "Галичанин"	25 т	28,0 м	КамАЗ-65111 (6 х 6)	5 700	ЕВРО-4
КС-55713-4В с гуськом	25 т	28,0 м + 9,0 м	КамАЗ-65111 (6 х 6)	5 850	ЕВРО-4
КС-55713-5В "Галичанин"	25 т	28,0 м	КамАЗ-43118 (6 х 6)	5 750	ЕВРО-4
КС-55713-5В "Галичанин"	25 т	28,0 м	КамАЗ-43118RF (6 х 6)	6 100	шасси "РиАТ", двиг."CUMMINS"
Дополнительная комплектация КС-55713-5В отдельно возимым гуськом 9,0 м				150	перевозится отдельно от крана
КС-55713-6В "Галичанин"	25 т	28,0 м	МАЗ-6312 (6 х 4)	5 400	ЕВРО-4
КС-55713-6В с гуськом	25 т	28,0 м + 9,0 м	МАЗ-6312 (6 х 4)	5 550	ЕВРО-4

### ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 32,0 тонны "ГАЛИЧАНИН"

КС-55729В "Галичанин"	32 т	30,2 м	МАЗ-6312 (6 х 4)	6 500	ЕВРО-4
Дополнительная комплектация КС-55729В решетчатым гуськом 9,0 м				150	перевозится в составе крана
предусмотрена возможность установки гуська при работе вдоль оси стрелы с углом 0 град. и под углом 30 град. к ней					
Дополнительный противовес массой 2,9 тонны для КС-55729В				150	перевозится отдельно от крана
КС-55729-1В "Галичанин"	32 т	30,2 м	КамАЗ-6540 (8 х 4)	6 900	ЕВРО-4
Дополнительная комплектация КС-55729-1В решетчатым гуськом 9,0 м				150	перевозится в составе крана
предусмотрена возможность установки гуська при работе вдоль оси стрелы с углом 0 град. и под углом 30 град. к ней					
КС-55729-5В "Галичанин"	32 т	30,2 м	КамАЗ-63501 (8 х 8)	7 750	ЕВРО-4
Дополнительная комплектация КС-55729-5В решетчатым гуськом 9,0 м				150	перевозится отдельно от крана
предусмотрена возможность установки гуська при работе вдоль оси стрелы с углом 0 град. и под углом 30 град. к ней					
Дополнительный противовес массой 2,9 тонны для КС-55729-5В				150	перевозится отдельно от крана

### ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 40,0 тонн "КЛИНЦЫ" со стрелой 34,0 метра "ОВОИД"

КС-65719-1К "Клинцы"	40 т	34,0 м	КамАЗ-6540 (8 х 4)	8 250	ЕВРО-4 базовая компл.
В базовую комплектацию : четырехсекционная телескопическая стрела овоидного сечения длиной 11,2 - 34,0 м.;					
кранов этой серии входит : две крюковые подвески грузоподъемностью 40,0 тонн и 20,0 тонн;					
независимо от модели : один основной, съёмный, возимый в базе или отдельно, противовес массой 1,0 тонны;					
используемого шасси : кабина машиниста повышенной обзорности и комфортности;					
<b>Дополнительно для крана КС-65719-1К в базовой комплектации могут быть приобретены:</b>					
Решетчатый гусек длиной 9,0 м. (может транспортироваться в составе крана)				250	
Дополнительный отдельно возимый противовес массой 5,0 тонн				200	перевозится отдельно от крана

### ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 40,0 тонн "КЛИНЦЫ" со стрелой 31,0 метр "ОВОИД"

КС-65719-1К-1 "Клинцы"	40 т	31,0 м	КамАЗ-6540 (8 х 4)	7 850	ЕВРО-4 базовая компл.
КС-65719-3К-1 "Клинцы"	40 т	31,0 м	КамАЗ-63501 (8 х 8)	9 050	ЕВРО-4 базовая компл.
КС-65719-5К "Клинцы"	40 т	31,0 м	КамАЗ-65222 (6 х 6)	8 950	ЕВРО-4 базовая компл.
КС-65719-6К-1 "Клинцы"	40 т	31,0 м	МАЗ-6312 (6 х 4)	7 600	ЕВРО-4 базовая компл.
В базовую комплектацию : четырехсекционная телескопическая стрела овоидного сечения длиной 10,4 - 31,0 м.;					
кранов этой серии входит : две крюковые подвески грузоподъемностью 40,0 тонн и 20,0 тонн;					
независимо от модели : один основной, съёмный, возимый в базе или отдельно, противовес массой 1,0 тонны;					
используемого шасси : кабина машиниста повышенной обзорности и комфортности;					
<b>Дополнительно для кранов в базовой комплектации могут быть приобретены опции:</b>					
Решетчатый гусек длиной 9,0 м. (может транспортироваться в составе крана)				250	
Один дополнительный отдельно возимый противовес массой 4,0 тонны				175	перевозится отдельно от крана
Второй дополнительный отдельно возимый противовес массой 4,0 тонны				175	перевозится отдельно от крана

### ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 50,0 тонн "ГАЛИЧАНИН" со стрелой 34,1 м "ОВОИД"

КС-65713-1 "Галичанин"	50 т	34,1 м	КамАЗ-65201 (8 х 4)	10 900	ЕВРО-4 базовая компл.
------------------------	------	--------	---------------------	--------	-----------------------

КС-64713-2	<u>"Галичанин"</u>	50 т	34,1 м	МЗКТ-750110 (8 х 4)	10 900	ЕВРО-4 базовая компл.
КС-65713-5	<u>"Галичанин"</u>	50 т	34,1 м	КамАЗ-6560 (8 х 8)	13 400	ЕВРО-4 базовая компл.
КС-65713-6	<u>"Галичанин"</u>	50 т	34,1 м	МЗКТ-652715 (8 х 8)	13 400	ЕВРО-4 базовая компл.
КС-65713-7	<u>"Галичанин"</u>	50 т	34,1 м	VOLVO (8 х 4)	13 400	ЕВРО-4 базовая компл.

- : четырехсекционная телескопическая стрела овоидного сечения длиной 11,5 - 34,1 м.;
- В базовую комплектацию кранов этой серии входит независимо от типа шасси:
  - : основная крюковая подвеска грузоподъемностью 50,0 тонн;
  - : вспомогательная крюковая подвеска грузоподъемностью 22,5 тонны;
  - : одна основная грузовая лебедка;
  - : два основных, съемных, возимых в базе, противовеса массой по 2,0 тонны каждый;

**Примечание:** на кране модели КС-65713-5 оба основных противовеса массой по 2,0 тн перевозятся отдельно от крана

**Дополнительно для кранов в базовой комплектации могут быть приобретены опции:**

*Двухступенчатый телескопический гусек длиной 9,1 м. - 15,0 м. с дополнительной крюковой подвеской г/п 4,5 тонны.* 500 кроме модели КС-65713-5

предусмотрена возможность установки гуська при работе вдоль оси стрелы с углом 0 град. и под углом 30 град. к ней

**Примечание:** использование гуська возможно только в комплекте со вспомогательной грузовой лебедкой.

*Установка вспомогательной грузовой лебедки в комплекте с одиночным блоком ("клювом") на оголовок стрелы и с доп. крюковой подвеской г/п 3,2 тонны* 250

**Примечание:** для крана модели КС-65713-5 установка гуська и вспомогательной грузовой лебедки не предусмотрены.

*Набор из двух дополнительных отдельно-возимых противовесов 2 х 3,0 тонны* 200

## **СУПЕРРРНОВИНКИ из ГАЛИЧА!!!**

### **КОМПАКТ КРАН-ТАКСИ "ГАЛИЧАНИН" ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 50,0 тонн со стрелой 40,0 м "ОВОИД"**

КС-65715	<u>"Галичанин"</u>	50 т	40,0 м	VOLVO (8 х 4)	15 400	ЕВРО-4 базовая компл.
КС-65715-1	<u>"Галичанин"</u>	50 т	40,0 м	КамАЗ-65201 (8 х 4)	13 000	ЕВРО-4 базовая компл.
КС-65715-3	<u>"Галичанин"</u>	50 т	40,0 м	MAN (8 х 4)	15 800	ЕВРО-4 базовая компл.

- : пятисекционная телескопическая стрела овоидного сечения длиной 10,4 - 40,0 м.;
- : система LS + LUDV производства BOSCH REXROTH с электропропорциональным управлением крановыми операциями при помощи джойстиков;
- В базовую комплектацию кранов этой серии входит независимо от типа шасси:
  - : основная крюковая подвеска грузоподъемностью 50,0 тонн;
  - : вспомогательная крюковая подвеска грузоподъемностью 25,0 тонн;
  - : одна основная грузовая лебедка;
  - : видеочамера наблюдения за намоткой каната основной грузовой лебедки;
  - : комплект основных съемных противовесов:
    - для автокранов моделей КС-65715 и КС-65713-3 три противовеса общей массой 4,7 тонны (1,0 + 2,0 + 1,7). Все три противовеса могут перевозиться в составе крана;
    - для автокрана модели КС-65713-1 три противовеса, один из которых может перевозиться в составе крана, два других перевозятся отдельным транспортом;

**Дополнительно для кранов в базовой комплектации могут быть приобретены опции:**

*Двухступенчатый телескопический гусек длиной 10,0 м. - 17,0 м. с дополнительной крюковой подвеской г/п 9,5 тонны.* 600

предусмотрена возможность установки гуська при работе вдоль оси стрелы с углом 0 град. и под углами 20 и 40 град. к ней

**Примечание:** использование гуська возможно только в комплекте со вспомогательной грузовой лебедкой.

*Установка второй (вспомогательной) грузовой лебедки в комплекте с одиночным блоком ("клювом") на оголовок стрелы и с дополнительной крюковой подвеской г/п 3,2 тонны. В комплект также входит установка видеочамеры наблюдения за намоткой каната грузовой лебедки* 300

*Дополнительный отдельно-возимый противовес массой 5 тонн* 200

### **ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 60,0 тонн "ГАЛИЧАНИН" "ОВОИД"**

КС-65721	<u>"Галичанин"</u>	60 т	42,0 м	VOLVO (8 х 4)	16 200	ЕВРО-4 базовая компл.
КС-65721 Н&Н		60 т	42,0 м	VOLVO (8 х 4)	16 700	ЕВРО-4 базовая компл.

КС-65721-2	<u>"Галичанин"</u>	60 т	42,0 м	МЗКТ-750110 (8 х 4)	13 000	ЕВРО-4 базовая компл.
КС-64721-2 Н&Н		60 т	42,0 м	МЗКТ-750120 (10 х 4)	14 200	базовая комплектация
КС-65721-6	<u>"Галичанин"</u>	60 т	42,0 м	МЗКТ-652715 (8 х 8)	15 700	ЕВРО-4 базовая компл.

- : пятисекционная телескопическая стрела овоидного сечения длиной 11,7 - 42,0 м.;
- : основная крюковая подвеска грузоподъемностью 60,0 тонн;
- : вспомогательная крюковая подвеска грузоподъемностью 25,0 тонн;
- : одна основная грузовая лебедка;
- : видеокамера наблюдения за намоткой каната основной грузовой лебедки;
- : кабина машиниста повышенной обзорности с механизмом изменения угла ее наклона;
- : дизельный отопитель кабины машиниста WEBASTO AIR TOP 2000 ST воздушного типа;
- : электропропорциональное управление крановыми операциями при помощи джойстиков;
- : комплект основных съемных противовесов:
  - для автокрана модели КС-65721 два противовеса общей массой 4,5 тонны (2,5 + 2,0). Оба противовеса могут перевозиться в составе крана;
  - для автокрана модели КС-65721-2 два противовеса общей массой 3,7 тонны (1,7 + 2,0), один из которых может перевозиться в составе крана, второй перевозится отдельным транспортом;
  - для автокрана модели КС-64721-2 три противовеса общей массой 4,4 тонны (0,9 + 1,5 + 2,0). Все противовесы могут перевозиться в составе крана;
  - для автокрана модели КС-65721-6 четыре противовеса общей массой 10,2 тонны (1,3 + 2,4+3,25+3,25), все противовесы перевозятся отдельным транспортом;

В базовую комплектацию кранов этой серии входит независимо от модели используемого шасси:

**Примечание:** Н&Н - система LS-привода производства HYDAK (Германия) с электропропорциональным управлением крановыми операциями при помощи многофункциональных джойстиков и прибора безопасности фирмы HIRSCHMANN (Германия) с бесступенчатым регулированием защиты крана от перегрузки при работе.

#### Дополнительно для кранов в базовой комплектации могут быть приобретены опции:

*Двухступенчатый телескопический гусек длиной 9,1 м. - 15,0 м. с дополнительной крюковой подвеской г/п 6,0 тонн.* 550

предусмотрена возможность установки гуська при работе вдоль оси стрелы с углом 0 град. и под углом 30 град. к ней

**Примечание:** использование гуська возможно только в комплекте со вспомогательной грузовой лебедкой.

**Примечание:** для крана модели КС-65721-6 гусек является отдельно-возимым.

*Установка второй (вспомогательной) грузовой лебедки в комплекте с одиночным блоком ("клювом") на оголовок стрелы и с дополнительной крюковой подвеской г/п 3,2 тонны. В комплект также входит установка видеокамеры наблюдения за намоткой каната грузовой лебедки* 250

*Набор дополнительных отдельно-возимых противовесов:* 250

- для автокранов моделей КС-65721, КС-65721-2 два противовеса общей массой 6,5 тонны (3,25 + 3,25).
- для автокрана модели КС-64721-2 два противовеса общей массой 5,4 тонны (2,7+2,7).

### **СУПЕРРРНОВИНКИ из ГАЛИЧА!!!**

#### ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 70,0 тонн "ГАЛИЧАНИН" "ОВОИД"

КС-75721 Н&Н	70 т	42,0 м	VOLVO (8 х 4)	17 500	ЕВРО-4 базовая компл.
КС-75721-1 Н&Н	70 т	42,0 м	КамАЗ-7330 (10 х 4)	16 000	ЕВРО-4 базовая компл.
КС-74721-2 Н&Н	70 т	42,0 м	МЗКТ-750120 (10 х 4)	16 000	базовая комплектация
КС-75721-3 Н&Н	70 т	42,0 м	MAN (8 х 4)	17 700	ЕВРО-4 базовая компл.

В базовую комплектацию кранов этой серии входит независимо от модели используемого шасси:

- : пятисекционная телескопическая стрела овоидного сечения длиной 11,7 - 42,0 м.;
- : основная крюковая подвеска грузоподъемностью 63,0 тонны и грузовой блок;
- : вспомогательная крюковая подвеска грузоподъемностью 25,0 тонн;
- : одна основная грузовая лебедка;
- : видеокамера наблюдения за намоткой каната основной грузовой лебедки;
- : кабина машиниста повышенной обзорности с механизмом изменения угла ее наклона;
- : дизельный отопитель кабины машиниста WEBASTO AIR TOP 2000 ST воздушного типа;

: электропропорциональное управление крановыми операциями при помощи джойстиков;

: комплект основных съемных противовесов:

- для автокрана модели KC-75721 четыре противовеса общей массой 11,0 тонн (2,5 + 2,0 + 3,25 + 3,25), два из которых (2,5 + 2,0) могут перевозиться в составе крана, а два (3,25 + 3,25) перевозятся отдельным транспортом;

- для автокрана модели KC-75721-1 пять противовесов общей массой 10,2 тонны (0,4 + 2,0 + 2,0 + 2,55 + 3,25), могут перевозиться в составе крана;

- для автокрана модели KC-74721-2 пять противовесов общей массой 10,0 тонны (0,9 + 1,5 + 2,0 + 2,35 + 3,25), могут перевозиться в составе крана;

- для автокрана модели KC-75721-3 четыре противовеса, один из которых может перевозиться в составе крана, а три перевозятся отдельным транспортом;

**Примечание:** N&N - система LS-привода производства HYDAK (Германия) с электропропорциональным управлением крановыми операциями при помощи многофункциональных джойстиков и прибора безопасности фирмы HIRSCHMANN (Германия) с бесступенчатым регулированием защиты крана от перегрузки при работе.

#### Дополнительно для кранов в базовой комплектации могут быть приобретены опции:

*Крюковая подвеска грузоподъемностью 70,0 тонн* 250

*Двухступенчатый телескопический гусек длиной 9,1 м. - 15,0 м. с дополнительной крюковой подвеской г/п 6,0 тонн.* 550

предусмотрена возможность установки гуська при работе вдоль оси стрелы с углом 0 град. и под углом 30 град. к ней

**Примечание:** использование гуська возможно только в комплекте со вспомогательной грузовой лебедкой.

*Установка второй (вспомогательной) грузовой лебедки в комплекте с одиночным блоком ("клювом") на оголовок стрелы и с дополнительной крюковой подвеской г/п 3,2 тонны. В комплект также входит установка видеокамеры наблюдения за намоткой каната грузовой лебедки* 250

*Дополнительный отдельно-возимый противовес:* 200

- для автокранов моделей KC-75721 и KC-75721-3 один противовес массой 4,0 тонны.

- для автокранов моделей KC-75721-1 и KC-74721-2 один противовес массой 4,3 тонны

#### ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 80,0 тонн "ГАЛИЧАНИН" "ОВОИД"

KC-74713 N&N "Галичанин" 80 т 48,0 м МЗКТ-790200 (10 x 10) 26 500

#### Комплектность поставки крана KC-74713:

*пятисекционная телескопическая стрела овоидного сечения длиной 12,6 - 48,0 м.;*

*шины со всесезонным протектором 16.00R20 Белшина;*

*двигатель привода крановой установки, расположенный на поворотной части модели Deutz BF4M1013EC мощностью 158 л.с., оснащенный предпусковым подогревателем жидкостного типа фирмы WEBASTO;*

*основная грузовая лебедка фирмы SIEBENHAAR. В комплект входит установка видеокамеры наблюдения за намоткой каната основной грузовой лебедки;*

*вторая (вспомогательная) грузовая лебедка фирмы SIEBENHAAR в комплекте с одиночным блоком на оголовок стрелы. В комплект входит установка видеокамеры наблюдения за намоткой каната вспомогательной грузовой лебедки;*

*кабина машиниста повышенной обзорности и комфорта с механизмом изменения угла ее наклона;*

*прибор автоматической защиты крана производства фирмы HIRSCHMAN с цветным дисплеем в кабине машиниста, осуществляющий бесступенчатое регулирование защиты крана от перегрузки при работе;*

*система электропропорционального управления крановыми операциями при помощи джойстиков;*

*дизельный отопитель кабины машиниста WEBASTO AIR TOP 2000 ST воздушного типа;*

*набор из четырех съемных отдельно-возимых противовесов общей массой 22,5 тонны;*

*основная крюковая подвеска грузоподъемностью 80,0 тонн;*

*вспомогательная крюковая подвеска грузоподъемностью 50,0 тонн;*

*вспомогательная крюковая подвеска грузоподъемностью 30,0 тонн;*

*вспомогательная крюковая подвеска грузоподъемностью 4,5 тонны;*

*пластиковые подпятники с комплектом инвентарных брусьев;*

**Примечание:** N&N - система LS-привода производства HYDAK (Германия) с электропропорциональным управлением крановыми операциями при помощи многофункциональных джойстиков и прибора безопасности фирмы HIRSCHMANN (Германия) с бесступенчатым регулированием защиты крана от перегрузки при работе.

**Дополнительно для крана в базовой комплектации:**

Замена колес с шинами типоразмера 16.00R20 Белшина на колеса с широкопрофильными шинами MICHELIN типоразмера 24R21

1 100

с установкой на кран

**ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 110,0 тонн ( производства TADANO)**

КС-99713	<u>"TADANO"</u>	110 т	52,0 м + гусек 16,2 м	спецшасси TADANO 10 x 8 x 8	53 500
----------	-----------------	-------	-----------------------	-----------------------------	--------

**Комплектность поставки крана КС-99713 (более подробная спецификация по запросу)**

шасси с регулируемым дорожным просветом типа ALL-TERRAIN колесной формулой 10 x 8 x 8 с постоянным приводом на три оси и подключаемым приводом на четвертую ось. Средний мост принудительно подъемный; тип трансмиссии - механическая;

двигатель базового шасси дизельный модели MERCEDES-BENZ OM502 мощностью 530 л.с.;

двигатель привода крановой установки дизельный модели MERCEDES-BENZ OM924 мощностью 173 л.с.;

одна основная грузовая лебедка планетарного типа;

кабина машиниста повышенной обзорности и комфортности с механизмом изменения угла ее наклона;

прибор автоматической защиты крана производства фирмы TADANO с цветным дисплеем в кабине машиниста;

LS-привод с электропропорциональной системой управления операциями от многофункциональных джойстиков;

набор съемных отдельно-возимых противовесов общей массой 35,0 тонн;

в комплекте 4 крюковые подвески грузоподъемностью 80,0 тонн, 63,0 тонны, 25,0 тонн и 10,0 тонн;

**САМОХОДНЫЕ ГУСЕНИЧНЫЕ КРАНЫ**

**Гидравлический гусеничный кран RDK-36 с решетчатой стрелой**

**на гусеничном шасси в сборе SAMPIERANA (Италия):**

RDK-36	<u>"Клинцы"</u>	36 т	15,0 м	гусеничный ход	10 000	привод от автономного дизель двигателя Deutz
RDK-36	<u>"Клинцы"</u>	36 т	15,0 м	гусеничный ход	9 650	привод от электродвигателя с питанием от внешнего источника тока
RDK-36	<u>"Клинцы"</u>	36 т	15,0 м	гусеничный ход	10 300	комбинированный привод от автономного дизель двигателя Deutz и от внешнего источника тока

**на гусеничном шасси собственного производства "КАЗ":**

RDK-36	<u>"Клинцы"</u>	36 т	15,0 м	гусеничный ход	9 500	привод от автономного дизель двигателя Deutz
RDK-36	<u>"Клинцы"</u>	36 т	15,0 м	гусеничный ход	9 150	привод от электродвигателя с питанием от внешнего источника тока
RDK-36	<u>"Клинцы"</u>	36 т	15,0 м	гусеничный ход	9 800	комбинированный привод от автономного дизель двигателя Deutz и от внешнего источника тока

В базовую комплектацию : стрела длиной 15,0 м (основание, съемный оголок, съемная вставка длиной 5,0 м.);

RDK-36 входит независимо : жесткий гусек длиной 0,5 м. с дополнительной крюковой подвеской;

от используемого : две крюковые подвески грузоподъемностью 36,0 тонн и 20,0 тонн;

гусеничного шасси: : съемный наборный противовес общей массой 14,0 тонн;

**Дополнительно для RDK-36 могут быть приобретены (максим. длина стрелы без гуська - 40,0 м):**

Вставка стрелы длиной 5,0 м.	200	за единицу
Вставка стрелы длиной 10,0 м.	300	за единицу
Жесткий гусек длиной 5,0 м.	500	комплект
Жесткий гусек длиной 10,0 м.	800	комплект
Маневровый гусек длиной 15 м.	950	комплект
Маневровый гусек длиной 20 м.	1 060	комплект

**СУПЕРРРНОВИНКИ из КЛИНЦОВ!!!**

## Дизель-электрический гусеничный кран RDK-40Э с решетчатой стрелой

<b>RDK-40Э</b>	<b><u>"Клинцы"</u></b>	<b>40 т</b>	<b>15,0 м</b>	<b>гусеничный ход</b>	<b>13 000</b>	<b>комбинированный привод от автономного дизель двигателя Deutz и от внешнего источника тока</b>
----------------	------------------------	-------------	---------------	-----------------------	---------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------

**В базовую комплектацию** : стрела длиной 15,0 м (основание, съемный оголок, съемная вставка длиной 5,0 м.);

**RDK-36 входит независимо от используемого гусеничного шасси:** : жесткий гусек длиной 0,5 м. с дополнительной крюковой подвеской;  
: две крюковые подвески грузоподъемностью 40,0 тонн и 20,0 тонн;  
: съемный наборный противовес общей массой 14,0 тонн;

**Дополнительно для RDK-40Э могут быть приобретены (максим. длина стрелы без гуська - 40,0 м):**

<b>Вставка стрелы длиной 5,0 м.</b>	<b>200</b>	<b>за единицу</b>
<b>Вставка стрелы длиной 10,0 м.</b>	<b>300</b>	<b>за единицу</b>
<b>Жесткий гусек длиной 5,0 м.</b>	<b>500</b>	<b>комплект</b>
<b>Жесткий гусек длиной 10,0 м.</b>	<b>800</b>	<b>комплект</b>
<b>Маневровый гусек длиной 15 м.</b>	<b>950</b>	<b>комплект</b>
<b>Маневровый гусек длиной 20 м.</b>	<b>1 060</b>	<b>комплект</b>

## Гидравлический гусеничный кран RDK-50Т с телескопической стрелой

<b>RDK-50Т</b>	<b><u>"Клинцы"</u></b>	<b>50 т</b>	<b>34,0 м</b>	<b>гусеничный ход</b>	<b>11 500</b>	<b>привод от автономного дизельного двигателя Deutz</b>
----------------	------------------------	-------------	---------------	-----------------------	---------------	---------------------------------------------------------

**Дополнительно для крана RDK-50Т могут быть приобретены опции:**

<b>Решетчатый гусек длиной 9,0 м. с возможностью установки под углами 0, 30 и 60 град. от продольной оси стрелы (может транспортироваться в составе крана)</b>	<b>250</b>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------

Стоимость всей техники указана с учетом уплаты утилизационного сбора.

Цены даны на условиях самовывоза техники со стоянок готовой продукции в г. Москве, г. Галич и г. Клинцы

Стоимость 60,70,80 и 110 тонных кранов, а также гусеничных кранов включает проведение одного шеф-монтажа силами заводских специалистов с выездом к месту эксплуатации

При покупке 60,70,80 и 110 тонных кранов, а также гусеничных кранов, прохождение обучения на заводе-изготовителе специалистами эксплуатирующей организации является обязательным